

Graffittifjerning og rengjøring i buss/tog innvendig



- **Seter med tekstiler**

Fjerning av graffiti laget med tusj og/eller filtpenner

Spray rikelig med produktet **H-81** på graffiti. La produktet virke ca. 2-5 minutter. Ta en ren absorberende duk/klut og sug opp så mye oppløst graffiti som mulig. Spray så på nytt **H-81** på resterende graffiti. Bearbeid graffiti med en myk korthåret børste. Avslutt med å rengjøre setet med **H-21 Citrus** blandet med vann 1:20. Sug opp fukt og skitt med absorberende duk/klut eller en rensemaskin.

Fjerning av tyggegummi på tekstiler

Spray med produktet **Exo Freeze** på tyggegummien til den stivner. Skrap bort tyggegummien med en skrape. Resterende rester sprayes med produktet **H-81** og overflaten bearbeides med en myk korthåret børste. Sug opp med en tørr duk/klut. Avslutt med å rengjøre setet med produktet **H-21 Citrus** blandet med vann 1:20. Sug opp fukt og skitt med duk/rensemaskin.



Metodebeskrivelse

Rengjøring av tekstiltrekk for skitt og fete flekker

På flekker og meget skitne tekstiler påfører man med trykksprøyte produktet **H-21 Citrus** utblandet 1 til 9 med vann. La dette virke ca. 5 minutter.

Børst lett over med en myk børste. Sug opp med tørr klut eller enda bedre med en rensemaskin. **H-21 Citrus** tar tilbake spenst og fargeglans av tekstilfibrene og reduserer statisk elektrisitet.



- **Laminatoverflater**

Fjerning av graffiti laget med tusj eller filtpenn på baksiden av seterygg og andre laminatoverflater.

Påfør produktet **Sixten** på graffiti og la produktet virke noen minutter. Tørk bort graffiti som er oppløst med en ren absorberende duk eller klut.

I de tilfeller der hvor en synlig "skygge" ligger igjen på overflaten, eller der hvor man tidligere har forsøkt å fjerne graffiti, påføres produktet **H-105** og la det virke noen minutter under lett bearbeiding med en nylon skrubbepad. Påfør ovenpå overflaten med produktet **H-105** uten å tørke/skylle vekk **H-105**

I Tilfeller med laminat kan man forsøke også produktet **H-30 Gel** med en pensel som kan virke 1-10 minutter avhengig av hvor langt graffiti har penetrert inn i laminatet. Bearbeid den påførte overflaten med en nylon skrubbepad. For å unngå at dette tørker inn, så påfør produktet **H-21 Citrus** fortynnet med vann 1-10. Tørk av overflaten med en klut eller papir.

- **Limrester**
- **Gummimerker**

Fjerning av limrester fra klistermerker og gummimerker fra skosåler ol.

Påfør **H-81** på limrester og/eller gummimerker. La **H-81** virke 1-3 minutter avhengig av tykkelsen på limrestene. Fjern limet eller markene med hjelp av en *håndbørste*. Vask overflaten med vann og 5% **H-21 Citrus**.

Metodebeskrivelse



- **Gulvflater**

Fjerning av tyggegummi på vinylmatte

Spray riklig med **H-81** på tyggegummien. La virke 2-5 minutter. Skrap bort tyggegummien med en stålskrape eller lignende. Vask gulv med vann og 10% **H-21 Citrus**.

- **Gulvgraffiti**

Fjerning av graffiti og malingsfarger på vinylmatte

Påfør **RALF** med pensel på gulvgraffitien og la produktet virke 2-5 minutter. Ta bort så mye som mulig av de oppløste fargene med en klut. Legg deretter på ett tynt lag med **H-30 Gel** og bearbeid resterende graffiti med en børste. Vask ren overflaten med vann og 10% **H-21 Citrus** eller **TG22-spesialrengjøring**.

Fjerning av graffiti gjort med tectylspray og guld/sølvpenner.

Spray på med **H-105** på graffiti/tectylen og la virke noen minutter. Ved tykke lag, bearbeider man overflaten med en børste. *Tørk* bort den oppløste graffiti med en klut og avslutt med og vaske overflatene med vann og 10% **H-21 Citrus** eller **TG22 – spesialrengjøring**

- **Øvrig rengjøring**

Rengjøring av gulv og øvrig innvendig overflater

Etter at graffiti er fjernet, vaskes bussen innvendig med **TG22-Spesialrengjører** eller **H-21 Citrus** utblandet med vann 1:10 -1:99 avhengig av forurensingsgrad. Blandes i en bøtte eller lignende. Vask overflatene med klut eller vaskesvamp. Skyll godt etter med vann.

TIPS: Beskytt gulvet med **H-43 Gulvpolish** (med halkskydd) så går fjerningen av gulvgraffiti mye lettere neste gang. På ett **H-43** behandlet gulv bruker du **Sixten** som må få virke noen minutter før du bearbeider overflaten med en børste eller hvit **SchotchBrite** og tørker opp den oppløste fargen med en klut. Glem ikke å påføre ny **H-43** på den overflaten du har fjerner gulvgraffitien fra.

Metodebeskrivelse

Busskonseptet

Side. 4/4



• Glass

Fjerning av grafitti på glass og vindusruter

Fjern grafitti ved å påføre **Sixten** med pensel eller klut. La virke 2-15 minutter avhengig av hvor tykt lag grafitti som fins på flaten. Bearbeta flaten med en ikke ripende klut eller svamp. Spray **Strovels Glasrent** over overflaten og tørk derefter bort med en microfiberklut eller lofri papir.

Rengjøring av glass og vindusruter og øvrig glassflater

For å ivareta ett skinnende rent glass, ryggespeil, TV-rute ol., - så spray på **Strovels Glasrent** i konsentrat og tørk etter med Remitek vevde microfiberduk for glass. Ingen ettertørking kreves. **Strovels Glasrent** kan til og med brukes ved minusgrader og fungerer like bra utvendig som invendig. Veldig effektivt till å fjerne insekter på lykteglass og vindusruter.

• Instrumentpanel

Tørk instrumentpanelet og øvrige overflater som er ømfintelig for vann med **TG22 spesialrengjører utblandet 10 % med vann**. Tørk over med ren microfiberklut.

Disse brukerbeskrivelsene er kun rådgivende. Test av underlagets motstandsdyktighet mot produktene skal alltid skje på en gjemt plass.



For rengjøring og fjerning av
Graffiti bussens utside -
Konferer Remitek angående
metodebeskriving

Snowclean

Trutest

Strovels

HIAB

Remitek