



aquila

www.aquila.dk

Højtryksrensere
til professionelt
brug



TD/SD352

SPECIFIKATIONER

Tryk:	34-350 bar*
Vandmængde:	20 l/min*
Pumpe:	Cat industripumpe
Max. temperatur:	99** / 150***
Motor fabrikat:	Kubota D905
Motor type:	Diesel 3 cyl.
Motor størrelse:	18 kw
Brændstoftank:	80 liter
Vandtank:	700 liter
Trailer dimensioner LxBxH:	351x179x169 cm
Indbygningsdimensioner LxBxH:	200x120x128 cm
Vægt:	840 kg / 700 kg
Varmtvandsdrift:	Ja
Varmeveksler:	Ja

* Trinløs regulering af tryk og vandmængde

** Højere temp. kan opnås ved reduceret flow

SIKKERHEDSSYSTEM MED FEJLVISNING

Åbent låg

Lav vandstand

Spulevandstemperatur

Olietryk

Motortemperatur

Skorstenslåg

Overhedningssikring

Flammeovervågning



STANDARDUDSTYR

Varmeveksler

Lanse og pistolgreb

50 m vandpåfyldningsslange på rulle

50 m højtryksslange på rulle

EKSTRA Udstyr – FABRIKSMONTERET

BKX ventil

Katastrofeblink

Afkalkningssystem

Frostsikringssystem

Kemiudstyr

ATC system

Fjernbetjening

Eloprul af slange

150°C termostat

Damptrin

TILBEHØR

Gulvmundstykker

Turbodysere

Vådsandblæsningsudstyr

Forlængerslange og -rulle

Pistolgreb og lanser

Tankrensehoved



aquila

www.aquila.dk

Højtryksrensere
til professionelt
brug



TD/SD352

FORDELE

- Varmeudvekslingssystem - sparer diesel
- PLC touch screen
- Omfattende sikkerhedssystem
- Stort tilbehørsprogram
- Stort knowhow og erfaring som back-up
- Omfattende serviceprogram

DIVERSE TILBEHØR

Gulvmundstykker:




Vægmondstykker:



Turbodyser:



Pistolgreb og lanser:



Tyggegummirensere:



Skaktrensere:



Rørspuledysere:



Vådsandblæsning:

