

IT-839 Fælgtvætt

Sur Felgrensgjøringsmiddel

Bruksområde:

- For fjerning av jern oksid, bremsestøv-rustflekker-piggstøv.
- Egnet for stål og Lakkerte aluminiums felger.
- Karosseri flater med små rustflekker etter pigg/bremsestøv.

Egenskaper:

- Svak sur Oksalsyre.
- Karakteristisk syre lukt
- Fargeløs til lysegul væske.
- Ph ca 1,1 .

Bruksanvisning:

IT-839 Fælgtvatt brukes ufortynnet i konsentrat.

1. Påfør på tørr overflate med lavtrykkssprøyte/ lavtrykkspumpe/børste eller svamp på de partier som skal rengjøres.
2. La det virke 2-5 minutter, men unngå inntørking.
3. Vask med høytrykk eller vannslange, flaten kan bearbeides mekanisk med svamp/børste.
4. Nøytraliser området med en alkalisk såpe.(vask med såpe)
5. Ved tvil, prøvevask alltid først.
6. Må IKKE brukes på ubehandlede/ulakkerte felger som Magnesium.
7. Unngå enhver form for kontakt med Klor

Kan også brukes som mild rust fjerner, eller kalkfjerner.

For ytterligere informasjon, se Sikkerhetsdatablad eller ta kontakt med Remitek AS



TEKNISK DATA

Utseende: Fargeløs væske
Lukt: Luktsvak-syrelukt
Tetthet: 1020 kg/m³
Løselighet: hurtigseparerende
Smeltepunkt: ~ -0 °C
Kokpunkt: ~ ca 100 °C

Øvrig Informasjon:

Forpakning 25 liter	Art.nr. R83910
-------------------------------	--------------------------