

# Remi Cipvask CL 351

Flytende alkalisk lavtskummende rengjøringsmiddel med rensende effekt.

## Bruksområde:

- Alkalisk rengjørings- og rensmiddel for sirkulasjonsrengjøring av prosessutrustning, lukkede systemer som rørgater, tanker, tappeanlegg etc.
- Brukes i meierier, byggerier, brus og næringsmiddelindustrien.
- Egner seg også til almen rengjøring og rengjøring av røkeri etc. der man ikke ønsker et skummende produkt.

## Egenskaper:

- Lavt skummende produkt med kombinert rengjørings- og renseseffekt.
- Forhindrer og eliminerer dårlig lukt.
- Produktet angriper ikke krom, nikkel, stål, jern, emalje eller plast og dere legeringer hvis anbefalt instruksjoner følges.
- Rene aluminiumsflater skal rengjøres med forsiktighet i rengjøringstemperatur på 35 °C eller lavere og virketiden må ikke overskride 5 minutter

## Bruksanvisning:

Brukes i konsentrasjon 0,5- 5% i vann avhengig av forurensningsgraden.

### Dosering:

Sterkt brente forurensninger - pastorer / fordampere 2,0 – 5 %  
Annet prosessutstyr 0,5 - 2,0%

*Remi Cipvask CL351* er tilsatt bakterieindikator, etterskylt med vann. Må ikke blandes med syrer da det kan dannes giftig gass.

For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad eller ta kontakt med Remitek AS.



## TEKNISK DATA

**Utseende:** Gulaktig væske  
**Lukt:** Svak lukt av klor  
**pH i konsentrat:** >14  
**Tetthet:** ~1160 kg/m<sup>3</sup>  
**Løselighet i vann:** helt løselig i vann  
**Lagring:** Frostfritt og lukket beholder, adskilt fra syrer. Lagres i romtemperatur eller noe kjøligere. Hold unna sollys. Holdbarhet ca. 9 mnd.

## Øvrig informasjon

Reagerer kraftig/voldsomt med syrer. Må ikke blandes med syrer da det kan dannes giftig klorgass. Må ikke brukes sammen med andre produkter. Må unngås kontakt med kjemisk aktive metaller.

Forpakning	Art.nr.
10 liter	RE35108