

# Superavfetting PF 110

Superavfetting PF 110 er et luktsvakt spesialprodukt for våte og tørre overflater.

## Bruksområde:

- Spesialprodukt egnet for fjerning av rester etter transportfolie på nye kjøretøyer.
- Utmerket også til fjerning av lim, fett, olje, asfalt, veisalt etc. på alle typer kjøretøy.
- Fungerer utmerket på både tørre og våte overflater

## Egenskaper:

- Inneholder edle råstoffer som gjør produktet luktsvak
- Løser meget hurtig lim, olje, fett, sot, asfalt etc.
- Emulgerende produkt. Uløselig i vann. Må brukes i system med oljeutskillere.
- Avfetting foretrukket av de profesjonelle brukere som ønsker et snilt og luktsvakt produkt for profesjonell nybilklargjøring.

## Bruksanvisning:

Superavfetting PF 110 brukes ufortynnet i konsentrat.

1. Påfør på tørr eller våt overflate med lavtrykkssprøyte/lavtrykkspumpe på de partier som er forurenset av fett, asfalt eller tjære.
2. La det virke noen minutter, men unngå inntørring.
3. Påfør gjerne basisk skumvask etter at virketiden direkte oppå PB 110 for letter "transport» av skitt og fett ved skylling.
4. Skyll av med vann eller høytrykk.
5. Bruk gjerne trykkluft eller tørk rent med en microfiberklut til slutt.
6. Varmt vann øker rengjøringseffekten.

For ytterligere informasjon, se Sikkerhetsdatablad eller ta kontakt med Remitek AS



## TEKNISK DATA

**Utseende:** Fargeløs væske  
**Lukt:** Luktsvak -hydrokarbon  
**Tetthet:** 810 kg/m<sup>3</sup>  
**Løselighet:** Ikke emulgerbar i vann  
**Kokpunkt:** 165-225 °C  
**Smeltepunkt:** ~ -15 °C  
**Flammepunkt:** ~61 °C  
**Ekspløsjongrense:** 0,6 -0,7 %  
**Damptrykk:** 0,03 kPa

## Øvrig Informasjon:

Lett biologisk nedbrytbar.  
Produktet er tiltenk for system med oljeutskillere.

Forpakning	Art.nr.
25 liter	R21810
200 liter	R21920